مدل AM120A

معـــرفی محصـــــول:

این عملگر قابل استفاده برای هر نوع کاربردی که نیاز به حرکت دورانی با گشتاور زیاد باشد،می‌باشد.همچنین قابل استفاده بر روی شیر های پروانه ای و گازی گیربکس دار تا سایز ۲۰۰۰ میلیمتر می‌باشد.این عملگر به صورت MULTI-TURN بوده و تا ۱۰۰۰ دور قابل تنظیم است . فلنج مربوط به کوپلینگ عملگر بر روی گیربکس شیر از نوع F14 و F12 مطابق با استاندارد ISO ۵۲۱۱ می‌باشد.این عملگر از یک نمایشگر و یک منوی کاربری جهت تنظیم پارامتر های داخلی عملگر و همچنین نمایش پوزیشن عملگر بهره میبرد.

- **ولتاژ تغذیه:** ۲۰-۲۶ ولت
- **ولتاژ فرمان:** ۲۴-۳,۳ ولت
- حداکثر جریان خروجی فیدبک ها: ۵۰۰میلی آمپر
- **روش های ارتباطی با عملگر** : ارتباط همزمان از طریق مدباس و ۲۰-۴ میلی آمپر جهت کنترل عملگر به صورت پوزیشنال
- **جریان مصرفی در حالت** STANBAY : ۲۰۰ میلی آمپر
- **جریان نامی:** ۱۲۰۰۰ میلی آمپر
- **حداکثر جریان:** ۴۰۰۰۰ میلی آمپر
- **گشتاور نامی:** ۱۲۰ نیوتون متر
- **توان خروجی** : ۵۲۰ وات
- **سرعت** : ۳۲ دور بر دقیقه
- **وزن:** ۳۸ کیلو گرم
- **سطح حفاظت:** IP۶۶
- **جنس بدنه:** آلومینیوم

